

HYBRID WOOD PROTECTOR**EXTERIÉR****Popis výrobku:**

RMC Hybrid Wood Protector je ekologický nátěr chránící povrch nového i staršího dřeva. Proti šednutí a hnilobám chrání: fasády, terasy, okenice, pergoly, okenní rámy, zahradní nábytek, mola apod... Těž k použití v interiéru. Garantovaná aplikace pouze v jedné vrstvě. Snadná údržba bez nutnosti broušení. Netvoří na povrchu film, neloupe se.

Použití v EXTERIÉRU:**1. PŘÍPRAVA:**

- Navlhčete povrch dřeva.
- Očistěte povrch dřeva nylonovým kartáčem a čističem RMC Exterior Wood Cleaner.
- Proudem vody spláchněte všechnu pěnu.
- Nechte povrch uschnout.

2. Aplikace:

- Před použitím olej dobře promíchejte.
- Naneste tenkou vrstvu oleje plochým štětcem nebo speciálním štětcem na terasy.
- Nechte reagovat cca 10 minut.
- Ještě jednou uhlad'te povrch stejným štětcem (bez oleje).
- Po cca 5 minutách setřete hadříkem přebytek oleje. Povrch je voděodolný po 24-36 hodinách a k použití po 48 hodinách.

Vydatnost u dřeva v exteriéru: cca 30 m²/1 l

3. Čistění:

- Dřevo opláchněte vodou.
- Použijte mýdlo ve spreji RMC Exterior Soap, protřepejte a postříkejte povrch.
- Povrch umyjte a nechte zaschnout.

Údržba:

Pokud začne povrch dřeva blednout, opakujte postup dle výše uvedených instrukcí - body 1. a 2.

Použití v INTERIÉRU:

RMC Hybrid Wood Protector je také vhodný k použití v interiérech, např. : nábytek, dřevěné obklady, stropy, okenní parapety a jiné truhlářské výrobky.

- Přebroušte povrch požadovanou zrnitostí a odstraňte prach.
- Rozetřete malé množství oleje hadříkem nebo štětcem.
- Nechte pár minut reagovat a potom setřete všechny přebytečný olej suchým hadříkem. Povrch musí být na omak suchý!

Vydatnost u dřeva v interiéru: cca 50 m²/1 l

Udaná spotřeba je orientační. Skutečnost závisí na druhu dřeva a stupni broušení. Pro kalkulaci přesné spotřeby je třeba zhotovit vzorek.

Na povrchovou úpravu dřevěných podlah, schodišť, barových pultů apod. doporučujeme použít náš produkt **RMC OIL PLUS 2C**.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:

Produkt je vhodný na všechny druhy dřeva (exotické, měkké i termo dřevo). Nikdy neaplikujte na přímém slunci a při teplotách pod 10°C či za vlhka. Nezakrývejte povrch a nestavte na něj předměty dokud není povrch úplně zaschlý. Po použití nádobu s olejem dobře uzavřete a chraňte před sluncem a mrazem na suchém místě. Nikdy neřed'te.

Hybrid Wood Protector obsahuje pigmenty, které se podílejí na zvýšené ochraně povrchu dřeva proti šedivění. Bezbarvý odstín (PURE) pigmenty neobsahuje, proto povrch dřeva při expozici UV záření může šednout rychleji.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Fyzikální vlastnosti: kapalina
 Pach: lněný olej
 Měrná hmotnost: 0,95 - 1,3 kg/l
 VOC: 0 g/l
 Barva: Natural, Teak, Royal, Wine Red, Chocolate, Grey, Black, White, Pure, Autoclave Green
 Testováno dle norem EN 927-6.
 Vyhovuje normám pro materiály na výrobu hraček dle EN 71-3.

Balení:

100 ml, 0,5 l, 1 l a 2,5 l

Skladování:

Skladujte v originálním balení a suchém prostředí do 12 měsíců.

Upozornění:

Při renovaci musí být odstraněny všechny zbytky předchozích nátěrů, pokud nebyly provedeny olejem RMC.

Skladování:

Skladujte v originálním balení a suchém prostředí do 24měsíců.

Produkt nesmí být ředěn!

U hadříků a houbiček nasáklých olejem může dojít k samovznícení.

Před likvidací ponořte do vody!

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenese odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění.

Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách.