

OIL PLUS 2C

INTERIÉR

Popis výrobku:

Rubio Monocoat Oil Plus 2C je ochranný olej nejnovější generace na povrchovou úpravu dřeva pouze v jedné vrstvě. Kombinací oleje (A) a akcelérátoru (B) je garantováno rychlé zaschnutí a zvýšená odolnost. Může se používat jak při renovaci, tak při údržbě povrchů ošetřených oleji Rubio Monocoat (RMC).

Specifické vlastnosti:

- Molekulární vazba s vláknem dřeva trvale chrání povrch!
- Nanáší se pouze v jedné vrstvě.
- Neobsahuje vodu ani rozpouštědla - 0% VOC!
- Respektuje přírodní vzhled dřeva
- 40 barevných odstínů, které lze vzájemně míchat.
- Nízká spotřeba – 1 litr na 30-50 m²
- Jednoduchá aplikace, bez přesahů a „kocourů“
- Rychle vyzrává, je voděodolný – vhodný do koupelen a kuchyní.
- Vhodný pro všechny druhy dřeva, podlahy, nábytek (masív, dýha, MDF, apod...).
- Vysoce odolný proti opotřebení.
- Odolný teplotám do 100°C.
- Rychle vyzrává: 80% již po dvou dnech
- Snadná údržba

Návod k použití:

1. Neošetřené dřevo přebrousíte brusným papírem požadované zrnitosti. Veškerý prach odsajte vysavačem a odstraňte zbytky prachu přípravkem **RMC Cleaner** (čistič dřeva).
2. Důkladně promíchejte oba komponenty (1-2 min) v poměru 3 díly A : 1 díl B.
3. Na suchém povrchu rozetřete malé množství RMC Oil Plus 2C, použijte hadřík, houbičku nebo leštičku osazenou béžovým padem. Plochu si rozdělte na sekce po cca 5-10 m².
4. Nechte olej pár minut působit a potom během cca 15 minut veškeré přebytky oleje setřete hadříkem nebo leštičkou osazenou bílým padem. Povrch by měl být na dotek suchý. Stejný postup opakujte na zbytku plochy.
5. V dobře větrané místnosti je možno povrch používat po 24-36 hodinách.

Po 5 dnech je možno při úklidu začít používat vodu a čisticí prostředky RMC.

Pro dlouhodobou ochranu a životnost povrchu je nutné použití udržovacích prostředků Rubio Monocoat k tomu určených.

K očištění pracovních nástrojů použijte čistič **RMC Cleaner**.

Po namíchání s akcelérátorem lze olej používat po dobu 4-6 hodin v závislosti na teplotě.

Spotřeba:

30-50 m²/l I v závislosti na druhu dřeva, broušení a způsobu aplikace.

Udaná spotřeba je orientační. Skutečnost závisí na druhu dřeva a stupni broušení. Pro kalkulaci přesné spotřeby je třeba zhotovit vzorek.

Aplikace v průmyslovém provozu:

Použití v průmyslových procesech s oxidativním nebo UV sušením – konzultujte s výrobcem.

Po použití může být zařízení očištěno přípravkem **RMC Biocleaner**.

Spotřeba v průmyslových provozech: 60-80 m²/l

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:**RMC Oil Plus 2C (A)**

Fyzikální vlastnost při 20°C: kapalina

Bod vzplanutí: >99°C

Hustota: >0,9 kg/l

Obsah VOC: 0 g/l

RMC Accelerator (B)

Fyzikální vlastnost při 20°C: kapalina

Barva: bezbarvá

Pach: bez zápachu

Bod vzplanutí: >160°C (v uzavřeném obalu)

Obsah VOC: 0 g/l

Balení:

Sada 350 ml: 275 ml Oil Plus 2C (A) + 75 ml Akcelérátor(B)

Sada 1,3 l: 1l Oil Plus 2C (A) + 0,3l Akcelérátor (B)

Sada 3,5 l: 2,75 l Oil Plus 2C (A) + 0,75 l Accelerator (B)

Skladování:

Skladujte v originálním balení a suchém prostředí do 24 měsíců.

Produkt nesmí být ředěn!

U hadříků a houbiček nasáklých olejem může dojít k samovznícení.

Před likvidací ponořte do vody!

Datum TL: 9.9.2014

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenes odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění.

Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách.