

OIL PLUS 2C - KOMPONENT A**INTERIÉR****Popis výrobku:**

Rubio Monocoat Oil Plus 2C je ochranný olej nejnovější generace na povrchovou úpravu dřeva pouze v jedné vrstvě. Může se používat jak při renovaci, tak při údržbě povrchů ošetřených oleji Rubio Monocoat (RMC). RMC Oil Plus reaguje s vláknem dřeva a tím je dosaženo vysoké odolnosti. Molekulární spojení umožňuje okamžitou vazbu oleje s horní vrstvou dřeva. Vlákno dřeva se spojí pouze s určitým množstvím oleje. Přebytný olej již nezareaguje a musí být setřen.

Specifické vlastnosti:

- Molekulární vazba s vláknem dřeva dlouhodobě chrání povrch!
- Neobsahuje vodu ani rozpouštědla!
- Respektuje přírodní vzhled dřeva
- Nízká spotřeba – 1 litr na 30-50 m²
- Jednoduchá aplikace – nevznikají „kocoury“
- Vhodný pro všechny druhy dřeva, nábytek (masív, dýha, MDF, apod...).
- Vysoce odolný proti opotřebení.
- Odolný teplotám do 100°C.
- Rychle vydrává
- Snadná údržba

Návod k použití:

1. Neošetřené dřevo přeberte brusným papírem požadované zrnitosti. Veškerý prach odsajte vysavačem a odstraňte zbytky prachu přípravkem RMC Cleaner (čistič dřeva).
2. Důkladně promíchejte.
3. Na suchém povrchu rozetřete malé množství RMC Oil Plus, použijte hadřík, houbičku nebo leštičku osazenou béžovým padem. Plochu si rozdělte na sekce po cca 5-10 m².
4. Nechte olej pár minut působit a potom během cca 15 minut veškeré přebytky oleje setřete hadříkem nebo leštičkou osazenou bílým padem. Povrch by měl být na dotek suchý. Stejný postup opakujte na zbytku plochy.
5. Za 24-36 hodin v dobře větrané místnosti je možno povrch používat. Hodně zatěžované plochy musí být chráněny porézním materiálem +/- 1 týden, po aplikaci.

Po 3 týdnech je možno při úklidu začít používat vodu a čisticí prostředky RMC. První týden používejte při údržbě pouze vysavač nebo suchý mop – nepoužívejte vlhké hadry, mopy atd. Druhý týden používejte vlhký vyždímaný hadr vymáchaný v čisté vodě.

Pro dlouhodobou ochranu a životnost povrchu je nutné použití udržovacích prostředků Rubio Monocoat k tomu určených.

Spotřeba:

30-50 m²/1 l v závislosti na druhu dřeva, broušení a způsobu aplikace.

Udaná spotřeba je pouze orientační. Pro kalkulaci přesné spotřeby je třeba zhotovit vzorek.

Aplikace v průmyslovém provozu:

Použití v průmyslových procesech s oxidativním nebo UV sušením – konzultujte s dovozcem.

Po použití může být zařízení očištěno přípravkem **RMC Biocleaner**.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:**RMC Oil Plus 2C (A)**

Báze: směs přírodních olejů a vosku
Barvy: 40 standardních barev navzájem mísitelných
Fyzikální vlastnost při 20°C: kapalina
Bod vzplanutí: >99°C
Hustota: 0,93 g/cm³
VOC: 0 g/l
Pach: přírodní olej
Barva: transparentní, resp. dle barevné varianty

Balení:

0,20ml – 100ml – 0,275L – 1L – 2,75L – 5L

Skladování:

Skladujte v originálním balení a suchém prostředí do 24měsíců.

Produkt nesmí být ředěn!

U hadříků a houbiček nasáklých olejem může dojít k samovznícení.

Před likvidací ponořte do vody!

Datum TL: 09/09/14

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenese odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění.

Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách.