

PRECOLOR EASY

INTERIÉR

Popis výrobku:

Rubio Monocoat Precolor Easy je barevný podkladní nátěr určený k vytváření speciálních barevných efektů v kombinaci s olejem **RMC Oil Plus 2C**.

Možnost kombinace 14 barevných odstínů **Precoloru** (které mohou být navzájem libovolně míchány) s jednou ze 40 barev řady olejů **Oil Plus 2C** nabízí neomezené možnosti při vytváření barevných kombinací.

Specifické vlastnosti:

- přírodní vzhled
- manuální nebo strojová aplikace
- 14 unikátních barevných odstínů
- neomezené množství kombinací

Návod k použití:

1. Přebušete rovnoměrně povrch dřeva. Při renovacích starých podlah musí být odstraněny všechny vrstvy předchozích nátěrů.
2. Očistíte povrch průmyslovým vysavačem a přípravkem **RMC Cleaner**.
3. Dokonale promíchejte!

Manuální aplikace:

- Přizpůsobte si velikost ošetřovaných ploch tak, abyste si nepoškodili již hotová místa. V případě potřeby použijte lepicí pásku na vymezení ohraničení.
- Aplikujte **RMC Precolor Easy** kvalitním štětcem.
- Rozetřete rovnoměrně hadříkem nebo ručním padem červené barvy.

Strojní aplikace - podlahy:

- Přizpůsobte si velikost ošetřovaných ploch tak, abyste nemuseli vstupovat na již hotová místa. V případě potřeby použijte lepicí pásku na vymezení ohraničení.
 - Aplikujte **RMC Precolor Easy** štětcem nebo válečkem.
 - Rozetřete v ploše leštícím strojem osazeným červeným padem. Jakmile přestane stroj zanechávat stopy a nejsou viditelné kroužky, přestaňte rozotírat.
 - Dokončete okrajová místa ručním padem červené barvy.
4. Nechte povrch zaschnout po dobu 1-3 hodin v závislosti na druhu dřeva, vlhkosti, teploty a větrání.
 5. Aplikujte **RMC Oil Plus 2C** - viz příslušný tech. list.

Poznámka:

- Případné přesahy můžete odstranit! Použijte čistou vodu ve spreji a přešetřete povrch červeným padem.
- Po aplikaci oleje již případné přesahy **NELZE ODSTRANIT!** Je nutné je odstranit ještě před finální povrchovou úpravou.
- V případě, že po zaschnutí zůstanou nějaká vlákna vztyčená, přešetřete povrch béžovým padem a řádně vysajte průmyslovým vysavačem.

Upozornění:

- Před aplikací na podlahu vypněte podlahové topení 48 hodin předem.
- Nepoužívejte na dokončení povrchové úpravy vodou ředitelné produkty!
- Nepoužívejte jako krycí nátěr zanechávající na povrchu vrstvu tvořící film.
- Není vhodný na parkety - vzor stromeček.

Spotřeba:

15-20 m²/l v závislosti na druhu dřeva, broušení a způsobu aplikace.

Udaná spotřeba je pouze orientační. Pro kalkulaci přesné spotřeby je třeba zhotovit vzorek.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Fyzikální vlastnost při 20°C: kapalina

Bod vzplanutí: nehořlavý

Hustota: 1-1,16 kg/l dle barvy

VOC: 0 g/l

Rozpustnost ve vodě: 100%

Balení:

100ml – 1l – 2,5l – 5l

Skladování:

Skladujte v originálním balení a suchém prostředí do 12 měsíců při teplotách 5-25°C. NESMÍ ZMRZNOUT.

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenes odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění.

Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách.