

Rubio[®] MONOCOAT

Údržba dřevěného nábytku ošetřeného olejem Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Pořídili jste si krásný kus nábytku z masivního či dýhovaného dřeva anebo jenom dřevěnou policičku z IKEA, kterou jste si sami natřeli olejem Rubio Monocoat, protože na tom prostě nic není? V obou případech bude třeba se zamyslet nad tím, jak se dále o olejovaný povrch starat, aby Vám vydržel v hezkém stavu co nejdéle. Obecně platí, že péče o naolejované dřevo je jednodušší, než o lakované, protože je v případě lokálního poškození povrch snadno opravitelný a není nutné jej celý povrch a znovu pracně lakovat.

Olej Rubio Monocoat oil Plus 2C se vyznačuje velkou odolností vůči oděru a vodě a jeho složení je založeno výhradně na směsi přírodních olejů a vosků bez použití rozpouštědel. Díky tomu je jeho použití vhodné i na výrobky, které přicházejí do styku s potravinami či na hračky.

Tam, kde můžeme předpokládat vyšší možnost kontaktu dřeva s vodou, jako např. u koupelnového a kuchyňského nábytku, jídelních stolů v restauracích a barových pultech, musíme počítat s nutností vyšší péče o olejovaný povrch.

Není třeba však být paranoidní – pod orosenou skleničku stačí dát tácek, rozlité víno nenechávat na stole zaschnout a koupelnou skříňku pocákanou od vody po umytí otřít ručníkem. Olej je voděodolný, ale několikahodinový kontakt s vodou či jinou tekutinou může způsobit prosáknutí kapaliny skrz ochrannou vrstvu oleje do dřeva, a to pak může reagovat zašednutím, nebo bílými skvrnami z minerálů obsažených ve vodě.

Jak tedy postupovat při běžné údržbě olejovaného dřeva?

- Olej po aplikaci musí nejprve „vyzrát“. To může v případě oleje RMC Oil Plus 2C trvat cca 5-7 dní, během kterých musíme být opatrní na styk povrchu s vodou, tj. úklid provádíme výhradně suchou cestou: utěrka, smetáček, vysavač apod.
- Po uplynutí této „ochranné lhůty“ již můžeme začít povrch v případě potřeby otírat vlhkou utěrkou tak, aby na ploše nezůstávaly kapky vody.
- Při používání čistících prostředků doporučujeme vždy zapojit produkty řady Rubio Monocoat, které olejovaný povrch nepoškodí, ale právě udrží ve správné kondici.
- **RMC SURFACE CARE** - na běžné čištění – plochu stačí jednou týdně přeleštit a nechat zaschnout.
- **RMC REFRESH ECO** - na posílení a oživení ochranné vrstvy – u hodně zatěžovaných ploch trochu postříkejte povrch, přelešťte hadříkem do sucha a nechte hodinku zaschnout. Tento sprej můžete použít cca jednou za dva měsíce.
- **RMC LIMESPOT REMOVER** - na vápenité skvrny od vody - skvrnu postříkejte a nechte několik minut reagovat, setřete hadříkem a místo opláchněte čistou vodou nebo RMC SURFACE CARE.
- **RMC OIL PLUS 2C** - při lokálním poškození, poškrábání povrchu až do dřeva - takové místo opatrně přeberte brusným papírem o zrnitosti P100-120 ve směru vlákna dřeva, místo zakápněte olejem v příslušné barvě, dobře rozetřete a po 1-2 minutách setřete hadříkem do sucha.

