

RMC OIL PLUS 2C (komp. A)

Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C je olejový nátěr na dřevo nejnovější generace, který dokáže barevně natónovat a ochránit povrch pouze jednou vrstvou.

Používá se též při renovaci a údržbě povrchů ošetřených olejem Rubio[®] Monocoat.

INFORMACE O PRODUKTU

➤ Unikátní vlastnosti

- Jednou vrstvou obarví a chrání povrch dřeva
- 40 základních barev je možné mísit k dosažení jakéhokoli barevného odstínu
- Zdůrazňuje přírodní vzhled dřeva, je příjemný na dotyk
- Ekologický produkt – 0% VOC
- Neobsahuje vodu ani rozpouštědla
- Snadná údržba
- Práce bez viditelných přesahů
- Dlouhodobá ochrana
- Minimální spotřeba: 30 – 50 m² z jednoho litru
- Lze použít na téměř všechny typy dřeva – nábytek, podlahy, masív, překližku, MDF atd...
- Velmi odolný proti oděru
- Odolává vysokým teplotám
- Již 7 dnů po aplikaci je možné použít při úklidu vodu s mýdlem

➤ Technický popis

RMC Oil Plus 2C (komp. A)

- Fyzikální vlastnosti při 20°C: kapalina
- Pach: olej
- Bod vzplanutí: >99°C
- Hustota: 0,9 kg/l
- Obsah VOC: 0 g/l

➤ Spotřeba

30 – 50 m² z jednoho litru v závislosti na typu dřeva, broušení a způsobu aplikace.

Poznámka: Spotřeba při průmyslovém nanášení na olejovacích linkách: 60-80 m²/l

Výše uvedená spotřeba je pouze indikativní. Skutečná bude záviset na druhu dřeva a způsobu opracování. Pro zjištění přesné spotřeby doporučujeme aplikovat na vzorku.



➤ 40 standardních barev:



➤ **Návod k použití**

1. Povrch dřeva pečlivě přebrouste, případný předchozí nátěr musí být odstraněn. Vysajte vysavačem a zbytky prachu odstraňte čističem RMC Cleaner.
2. Jakmile je povrch po očištění suchý, rozetřete malé množství oleje RMC Oil Plus 2C (hadříkem, houbičkou nebo leštícím strojem osazeným béžovým padem). Pracujte po sekcích 5 – 10 m².
3. Nechte několik minut olej reagovat a potom setřete všechnen přebytečný olej (hadrem nebo leštičkou osazenou bílým padem). Každý úsek setřete během 15 minut. Povrch musí být na omak suchý! Stejným způsobem dokončete celé dílo.
4. V dobře větrané místnosti může být povrch používán po 24 – 36 hodinách po aplikaci.

Údržba vodou a čistícími prostředky RMC může být prováděna po uplynutí 7 dnů.

Zárukou pro dlouhodobou životnost a odolnost povrchu je nutné používat na údržbu prostředky Rubio[®] Monocoat.

➤ **Tipy a triky:**

- Výrobek se NESMÍ ničím ředit!
- Před aplikací olej (A) důkladně promíchejte.
- U velkých ploch a při použití více balení je doporučujeme navzájem smíchat, aby bylo dosaženo stejnoměrného barevného odstínu.
- Pro hodně namáhané povrchy jako jsou podlahy, schody, koupelny, jídelní stoly, barové pulty apod., použijte olej Rubio Monocoat Oil Plus 2C komp. A + B, tj. olej v kombinaci s akcelerátorem.

UPOZORNĚNÍ

U hadrů nasáklých olejem může dojít ke spontánnímu samovznícení!
Před likvidací je namočte do vody.

➤ **Balení**

20 ml - 100 ml - 1 l - 2,75 l

➤ **Skladování**

Skladujte po dobu max. 36 měsíců na suchém místě v originálním balení. Nesmí zmrznout

➤ **Příslušenství**

* RMC Cleaner – čistič použitých nástrojů

➤ **Další produkty:**



Váš distributor:

Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o.
Obchodní zastoupení pro Česko a Slovensko
Provozovna Rubio Monocoat CZ/SK:
Jízdecká 110, 288 02 Nymburk
info@rubiomonocoat.cz
www.rubiomonocoat.cz

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE:

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenese odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zřiká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění. Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách.

Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIÉ)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com