

Rubio Monocoat WoodFiller Quick

Rychleschnoucí tmel

Rubio[®] Monocoat WoodFiller Quick je jednosložkový, nesmršťující se tmel ve formě prášku.

Je určený pro použití při práci se dřevem v interiérech a je velmi dobře brousitelný. Výborně se hodí na přípravu povrchů před aplikací barevných olejů Rubio Monocoat.

Rubio[®] Monocoat WoodFiller Quick je šetrný k životnímu prostředí.



INFORMACE O PRODUKTU

> Specifické vlastnosti

- Rychle zasychá.
- Nesmršťuje se.
- Šetrný k životnímu prostředí.
- Snadno brousitelný
- Výborně absorbuje barevné oleje.
- Vhodný jako výplň prasklin ve dřevě, vypadlých suků, smolníků apod.
- Tři barevné odstíny.

Technické parametry

- Fyzikální vlastnosti: prášek
- Barva: světlá, střední, tmavá
- Hustota: 2,4 g/cm³
- Rozpustnost ve vodě: mísitelný s vodou
- Hygroskopický produkt
- Obsah vlhkosti: max 2%

Skladování

- Výrobek lze skladovat až 12 měsíců. Skladujte v suchu a v původním obalu. Chraňte před mrazem.

INFORMACE O APLIKACI

> Návod k použití

Práškový tmel smíchejte s vodou v poměru 5:2, tj. 5 dílů prášku a 2 díly vody a dobře promíchejte. Vzniklou pastu můžete začít ihned používat. Povrch je brousitelný zhruba po 2 hodinách při 20°C a 40% relativní vlhkosti vzduchu. Během vysychání může dojít k mírnému vyboulení. Namíchanou směs lze používat po dobu cca 30 min. (při 20°C). Během této doby, pokud s tmelem nepracujete, uchovávejte směs v uzavřeném kelímku.

Likvidace odpadu

Likvidujte prázdné obaly a zbylé a znečištěné prostředky dle legislativních požadavků

Balení

0,5 kg – 5 kg – 25 kg

Další podrobnosti naleznete na obalu a v bezpečnostním listu. Pro náš kompletní sortiment výrobků pro ochranu a barvení dřeva v interiéru i exteriéru navštivte www.rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o

se sídlem S.K. Neumanna 1316
Pardubice 53002

info@rubiomonocoat.cz

+420 737 108 685

+420 733 668 707

<https://facebook.com/rubiomonocoatczsk/>
[rubiomonocoatczsk/](https://facebook.com/rubiomonocoatczsk/)

ODPOVĚDNOST: Je na odpovědnosti uživatele, aby pomocí vlastních testů zjistil, zda je produkt vhodný pro zvolené použití. Společnost Muylle Facon NV nemůže v žádném případě nést odpovědnost za jakékoli následné škody. Výše uvedené informace mohou podléhat změnám, které budou zveřejněny v aktualizovaných verzích technického listu. Nemůžeme nést odpovědnost za špatné výsledky způsobené příčinami, které nesouvisí s kvalitou produktu. Tyto technické informace byly vypracovány na základě aktuálně dostupných informací a znalostí. Nejnovější technické listy si můžete vyžádat nebo jsou k dispozici na webových stránkách. Datum TDS: 01/02/2024. Před použitím produktu zkontrolujte bezpečnostní informace.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com