

Rubio Monocoat Precolor Easy

Rubio Monocoat Precolor Easy je barevný podkladní nátěr určený k vytváření speciálních barevných efektů v kombinaci s olejem RMC Oil Plus 2C

INTERIÉR

Možnost kombinace 14 barevných odstínů Precoloru (které mohou být navzájem libovolně míchány) s jednou ze 40 barev řady olejů Oil Plus 2C nabízí neomezené možnosti při vytváření barevných kombinací



INFORMACE O PRODUKTU

> Specifické vlastnosti

- přírodní vzhled
- manuální nebo strojová aplikace
- 14 unikátních barevných odstínů
- neomezené množství kombinací

Technické parametry

- Fyzikální vlastnost: kapalina
- Bod vzplanutí: nehořlavý
- Hustota: 1-1,16 kg/l dle barvy
- Rozpustnost ve vodě: 100% rozpustný
- Obsah VOC: 0 g/l

INFORMACE O APLIKACI

> Návod k použití

1. Přebroušte rovnoměrně povrch dřeva. Při renovacích starých podlah musí být odstraněny všechny vrstvy předchozích nátěrů.
2. Očistěte povrch průmyslovým vysavačem a přípravkem RMC Cleaner.
3. Dokonale promíchejte!.

> Manuální aplikace:

- Přizpůsobte si velikost ošetřovaných ploch tak, abyste si nepoškodili již hotová místa. V případě potřeby použijte lepicí pásku na vymezení ohraničení.
- Aplikujte RMC Precolor Easy kvalitním štětcem.
- Rozetřete rovnoměrně hadříkem nebo ručním padem červené barvy.

> Strojní aplikace - podlahy:

- Přizpůsobte si velikost ošetřovaných ploch tak, abyste nemuseli vstupovat na již hotová místa. V případě potřeby použijte lepicí pásku na vymezení ohraničení.
- Aplikujte RMC Precolor Easy štětcem nebo válečkem.
- Rozetřete v ploše leštícím strojem osazeným červeným padem. Jakmile přestane stroj zanechávat stopy a nejsou viditelné kroužky, přestaňte rozírat.
- Dokončete okrajová místa ručním padem červené barvy.
- Nechte povrch zaschnout po dobu 1-3 hod. v závislosti na druhu dřeva, vlhkosti, teploty a větrání.
- Aplikujte RMC Oil Plus 2C – viz technický list.

> Poznámka:

- Případné přesahy můžete odstranit! Použijte čistou vodu ve spreji a přeštěte povrch červeným padem.
- Po aplikaci oleje již případné přesahy NELZE ODSTRANIT! Je nutné je odstranit ještě před finální povrchovou úpravou.
- V případě, že po zaschnutí zůstanou nějaká vlákna vztyčená, přeštěte povrch béžovým padem a řádně vysajte vysavačem.

> Upozornění:

- Před aplikací na podlahu vypněte podlahové topení 48 hodin předem.
- Nepoužívejte na dokončení povrchové úpravy vodou ředitelné produkty !
- Nepoužívejte jako krycí nátěr hmotu zanechávající na povrchu vrstvu tvořící film.
- Není vhodný na parkety – vzor stromeček.

Spotřeba

15-20 m²/ l v závislosti na druhu dřeva, broušení a způsobu aplikace.

Udaná spotřeba je pouze indikativní. Pro zjištění přesné spotřeby na daném povrchu doporučujeme aplikovat na vzorku.

Likvidace odpadu

Likvidujte prázdné obaly a zbylé a znečištěné prostředky dle legislativních požadavků

Balení

100 ml – 1 l – 2,5 l – 5 l

Další podrobnosti naleznete na obalu a v bezpečnostním listu. Pro náš kompletní sortiment výrobků pro ochranu a barvení dřeva v interiéru i exteriéru navštivte www.rubiomonocoat.com

Skladování

- Výrobek lze skladovat až 12 měsíců. Skladujte v suchu a v původním obalu. Chraňte před mrazem.

Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o

se sídlem S.K. Neumanna 1316
Pardubice 53002

info@rubiomonocoat.cz

+420 737 108 685

+420 733 668 707

<https://facebook.com/rubiomonocoatczsk/>
[rubiomonocoatczsk/](https://facebook.com/rubiomonocoatczsk/)

ODPOVĚDNOST: Je na odpovědnosti uživatele, aby pomocí vlastních testů zjistil, zda je produkt vhodný pro zvolené použití. Společnost Muylle Facon NV nemůže v žádném případě nést odpovědnost za jakékoliv následné škody. Výše uvedené informace mohou podléhat změnám, které budou zveřejněny v aktualizovaných verzích technického listu. Nemůžeme nést odpovědnost za špatné výsledky způsobené příčinami, které nesouvisí s kvalitou produktu. Tyto technické informace byly vypracovány na základě aktuálně dostupných informací a znalostí. Nejnovější technické listy si můžete vyžádat nebo jsou k dispozici na webových stránkách. Datum TDS: 01/02/2024. Před použitím produktu zkontrolujte bezpečnostní informace.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com