

## Rubio SheenPlus

Pro olejovaný vzhled s extra leskem

SheenPlus je povrchová úprava dřeva s 0 % VOC, která poskytuje odolný saténový vzhled dřevěným povrchům ošetřeným přípravkem Oil Plus 2C. Tento výrobek lze použít na všechny dřevěné povrchy v interiéru, včetně nábytku, desek, stolů, schodů, stěn, podlah atd., které byly ošetřeny přípravkem Oil Plus 2C. Kombinace oleje (A) a urychlovače (B) zajišťuje rychlé vytvrzení, což vede k vynikající ochraně. Navíc neobsahuje rozpouštědla ani vodu.



### INFORMACE O PRODUKTU

#### Specifické vlastnosti

- Dlouhotrvající saténový povrch
- Žádné překryvy
- Nízká spotřeba
- Výsledek odolný proti poškrábání
- Na bázi přírodních složek, 0 % VOC
- Nanáší se ručně nebo pomocí lešticího stroje s kotoučem.
- 100% pevný obsah

#### Technické vlastnosti

- Základ: směs přírodních olejů
- Konzistence: tekutá
- Bod vzplanutí cc (astm d93): > 60° C (140°F)
- Hustota: ± 1,05 kg/l
- Obsah VOC: 0 g/l

|   |  |
|---|--|
| <b>DOBA SCHNUTÍ</b>                         | 24 - 36h   |
| <b>DOBA VYTVRZOVÁNÍ</b>                     | 7 dní  |
| <b>APLIKACE<br/>INFORMAION</b>              | Všechny svislé a vodorovné povrchy v interiéru (např. podlahy, desky stolů, nábytek, koupelny, kuchyně, schody, stěny, podlahy atd.) |
| <b>SPOTŘEBA</b>                             | 1L = ± 125 m <sup>2</sup> * (1L = 1 250 čtverečních stop)  |
| <b>IDEÁLNÍ PRÁCE<br/>TEPLOTA</b>            | 15 - 25 °C (60 - 77 °F)  |
| <b>RELATIVNÍ VLHKOST<br/>ROZSAH POUŽITÍ</b> | 35 - 60%   |
| <b>OBSAH VLHKOSTI<br/>RANGE</b>             | 8% - 12%   |
| <b>SKLADOVÁNÍ</b>                           | Min. + 5 °C, max. + 30°C (86°F)<br><br>Výrobek lze skladovat až 36 měsíců v suchu a v původním obalu.                                |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>ČIŠTĚNÍ</b> | Nejdříve po 2 dnech: pouze chemické čištění<br>Nejdříve po 7 dnech: čištění vodou a čisticím prostředkem na dřevo All Natural Wood Cleaner (ve spreji). |
| <b>VÝHODY</b>  | Vylepšený saténový lesk nad olejem Oil Plus 2C  |
| <b>POTLIFE</b> | SheenPlus lze používat maximálně 4-6 hodin po smíchání A + složka B dohromady.  |

*\*Tyto údaje jsou pouze orientační. Výsledky závisí na způsobu přípravy dřeva. Vždy se doporučuje udělat si vzorek, aby bylo možné vypočítat přesné použití.*

## › Balení



Sada A+B Duo  
plechovka  
130 ml



Sada A+B Duo  
plechovka  
390 ml



Sada A+B Duo  
plechovka  
1,3 L

## › Skladování

Výrobek lze skladovat až 36 měsíců v suchu a v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah mrazu.

## INFORMACE O APLIKACI

### > Pokyny

#### > Příprava

SheenPlus je určen k použití na dřevěné povrchy ošetřené přípravkem Oil Plus 2C.

#### Na nedokončené dřevěné povrchy:

Nejprve naneste na dřevěný povrch olej Oil Plus 2C. Pokyny k aplikaci naleznete v technickém listu Oil Plus 2C. Po uplynutí doby schnutí nejméně 24 hodin lze aplikovat SheenPlus.

#### Na povrchu, který byl předtím ošetřen přípravkem Oil Plus 2C a jehož barva je stále neporušená:

Povrch důkladně očistěte vodou a čisticím prostředkem All Natural Wood Cleaner nebo Deep Cleaner. Dobře opláchněte vodou, abyste odstranili všechny zbytky mýdla. Jakmile je povrch zcela suchý, lze aplikovat přípravek SheenPlus.

#### Na povrchu, který byl předtím ošetřen přípravkem Oil Plus 2C a kde je rovněž třeba obnovit barvu:

Nejprve povrch renovujte přípravkem Oil Plus 2C v barvě, kterou byl povrch původně ošetřen. Pokyny pro renovaci Oil Plus 2C naleznete v TDS. Po 24 hodinách schnutí lze aplikovat SheenPlus.

### > Pokyny

#### Aplikace na nábytek a stoly

**KROK 1.** Nechte olej Oil Plus 2C schnout alespoň 24 hodin.

**KROK 2.** Obě složky důkladně promíchejte po dobu 1 až 2 minut, aby byl poměr přibližně 3 jednotky A ku 1 jednotce B.

**KROK 3.** Naneste přípravek SheenPlus pomocí štětce, houby, ... a dále jej rozetřete červeným čisticím polštářkem. Během 15 minut přejděte na stejný povrch znovu vyčistěte červenou drhnoucí podložkou bez přidání dalšího přípravku.

**KROK 4.** Znovu otřete bílým čisticím tamponem.

**KROK 5.** Hadříkem, který nepouští vlákna, odstraňte případné šmouhy a/nebo nerovnosti povrchu.

**KROK 6.** Před použitím nechte povrch alespoň 24 hodin zaschnout. Pro zajištění účinného schnutí a vytvrzení je důležité dodržovat správné větrání a teplota. K úplnému vytvrzení dojde po 7 dnech.

## Aplikace na podlahy

**KROK 1.** Nechte olej Oil Plus 2C schnout alespoň 24 hodin.

**KROK 2.** Obě složky důkladně promíchejte po dobu 1 až 2 minut, aby byl poměr přibližně 3 jednotky A ku 1 jednotce B.

**KROK 3.** Naneste přípravek SheenPlus pomocí leštičky na podlahy s červeným padem Rubio Monocoat. Přípravek rozetřete tak, aby na ošetřované ploše nebyly vidět žádné nerovnosti. Nejlépe ošetřete plochy o rozloze 2 až 4 m<sup>2</sup> (20 až 40 SF) (plochy, které nejsou příliš široké). Ujistěte se, že můžete plochu snadno ošetřit leštícím strojem, aniž byste šlápli do mokrého přípravku.

- Tip: Pokud uspořádání ošetřované plochy neumožňuje pracovat, aniž byste stáli v ještě mokré přípravku, použijte (polovinu) bílého padu, na kterou se při aplikaci postavíte.

**KROK 4.** Během 15 minut dokončete tuto oblast bílým padem Rubio Monocoat, dokud nebude povrch zcela rovný a setřený do sucha. Případné šmouhy a/nebo nerovnosti na povrchu odstraňte hadrem, který nepouští vlákna.

**KROK 5.** Ošetření opakujte po celém povrchu v oblastech, které lze ošetřit do 15 minut.

**KROK 6.** Před opatrnou chůzí po povrchu nechte alespoň 24 hodin zaschnout. Pro zajištění účinného schnutí a vytvrzení je důležité, abyste udržovali správnou ventilaci a teplotu. K úplnému vytvrzení dojde po 7 dnech.

## › Pokyny pro údržbu

### Renovace/údržba

Pokud se výrobek začne příliš opotřebovávat (vzor provozu), můžete to snadno vyřešit nanesením nové vrstvy. Před nanesením udržovacího nátěru se nejprve ujistěte, že jste odstranili veškerý prach a nečistoty. Správné pokyny pro čištění a aplikaci naleznete v krocích na stranách 2-3.

Při zjevném opotřebení barvy Oil Plus 2C proveďte nejprve opravu/obnovu původní barvou Oil Plus 2C (pro obnovu barvy musí být použita část A a B). Poté nechte barvu zaschnout po dobu nejméně 24 hodin. Poté na opravené místo naneste SheenPlus a nechte jej 24 hodin zaschnout. Poté naneste SheenPlus na celý povrch.

## › Tipy a triky

- Pro dosažení optimálních výsledků je nutné přidat složku SheenPlus B ve správném poměru ke složce SheenPlus A.
- Je velmi důležité, aby mezi aplikací oleje Oil Plus 2C a lesku SheenPlus uplynula minimální doba schnutí 24 hodin. Abyste zabránili vytahování barvy při aplikaci SheenPlus, nechte olej Oil Plus 2C zcela zaschnout. Pokud zaznamenáte nadměrné vytahování barvy, dopřejte přípravku Oil Plus 2C před aplikací SheenPlus více času na zaschnutí.
- SheenPlus se musí vždy nanášet pomocí lešticího stroje pro aplikace na místě a nikdy jej nelze nanášet standardním lakovacím válečkem.
- Během prvního týdne po aplikaci přípravku SheenPlus je povoleno pouze chemické čištění. Poté lze provádět vlhké čištění pomocí čisticího prostředku na dřevo All Natural Wood Cleaner (ve spreji) nebo vodou navlhčeným mopem. Doporučujeme čistit mopem z mikrovlákna nebo vlhkým hadrem maximálně jednou týdně.
- Nenanášejte příliš velké množství přípravku, aby se povrch nelepil.
- Vzhledem k vyšší viskozitě doporučujeme pro počáteční aplikaci a roztírání přípravku SheenPlus použít červený polštářek namísto běžovéhoho.

## POZNÁMKA

Výrobek se v žádném případě nesmí ředit!



## VAROVÁNÍ

Hadříky a další aplikační nástroje nasycené olejem mohou samovolně vzplanout. Po použití je ponořte do vody a nechte je chvíli odležet, než je zlikvidujete.

## › Spotřeba

| Balení | Orientační spotřeba                           |
|--------|---|
| 130 ml | 16,25 m <sup>2</sup> (162,5 čtverečních stop) |
| 390 ml | 48,75 m <sup>2</sup> (487,5 čtverečních stop) |
| 1,3 L  | 162,5 m <sup>2</sup> (1625 čtverečních stop)  |

## › Nástroje



› Související produkty



Další informace naleznete na obalu a v bezpečnostním listu.

Náš kompletní sortiment výrobků pro ochranu a barvení dřeva v interiéru i exteriéru najdete na adrese [www.rubimonocoat.cz](http://www.rubimonocoat.cz)

**Distributor pro Českou republiku a Slovensko:**  
**RUBIO MONOCOAT ČR/SK s.r.o.**  
S.K. Neumanna 1316  
Pardubice 532 07  
Tel: +420 737 108 685  
Email: [info@rubimonocoat.cz](mailto:info@rubimonocoat.cz)  
[www.rubimonocoat.cz](http://www.rubimonocoat.cz)

**ZODPOVĚDNOST:** Uživatel je odpovědný za to, aby na základě vlastních zkoušek zjistil, zda je výrobek vhodný pro zvolené použití. Společnost Muylle Facon NV v žádném případě neodpovídá za následné škody. Výše uvedené informace mohou podléhat změnám, které budou zveřejněny v aktualizovaných verzích technického listu. Nemůžeme nést odpovědnost za špatné výsledky způsobené příčinami, které nesouvisí s kvalitou výrobku. Tyto technické informace byly vypracovány na základě aktuálně dostupných informací a znalostí. Nejnovější technické listy si můžete vyžádat nebo jsou k dispozici na webových stránkách. Datum TDS: 03/07/2023. Před použitím výrobku zkontrolujte bezpečnostní informace.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
[info@muyllefacon.be](mailto:info@muyllefacon.be)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)