

RMC ACCELERATOR - COMP. B

Rubio® Monocoat Accelerator - Comp. B se přidává do olejů Rubio® Monocoat pro rychlejší sušení a vytvrzování a pro lepší konečný výsledek. RMC Accelerator - Comp. B je kompatibilní se všemi oleji řady Rubio® Monocoat, s výjimkou RMC Invisible Oil System.

Použití RMC Accelerator - Comp. B se doporučuje pro všechny aplikace, horizontální i vertikální, kde je požadována rychlejší doba schnutí a zvýšená odolnost (parkety, pracovní plochy, schody, vlhké prostory atd.).

INFORMACE O PRODUKTU

› Specifické vlastnosti

- Mísitelný se všemi oleji Rubio® Monocoat (s výjimkou RMC Invisible Oil system)
- 0 % VOC!
- Neobsahuje vodu
- Zlepšuje odolnost povrchové úpravy proti opotřebení
- Rychlé schnutí a tvrdnutí!
- Nemění barvu oleje
- Nemá vliv na použití oleje

› Technické parametry

- Fyzikální stav: kapalina
- Barva: bezbarvý
- Zápach: bez zápachu
- Bod vzplanutí: > 160°C
- VOC obsah: 0 g/L

› Balení

Láhev 100 ml, 0,5L a 1L, kanistr 5L

› Skladování

Výrobek lze skladovat až 24 měsíců v suchu a v původním obalu.

APLIKAČNÍ INFORMACE

› Návod

KROK 1. Po přípravě povrchu podle pokynů (viz technický list příslušného produktu) smíchejte vybraný olej s RMC Accelerator - Comp. B v těchto poměrech: › S RMC Oil Plus 2C: přidejte max. 30 % RMC Accelerator - Comp. B › S RMC Hybrid Wood Protector: přidejte max. 10 % RMC Accelerator - Comp. B

KROK 2. Smíchejte olej a RMC Accelerator - Comp. B dobře.

KROK 3. Naneste zvolenou povrchovou úpravu (viz technický list příslušného produktu).

› Rada

- Doba zpracovatelnosti směsi: 4 až 6 hodin v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti.
- Pravidelným mícháním se stabilizuje viskozita směsi.
- Neředit.



Další podrobnosti naleznete na obalu a v bezpečnostním listu.

Pro náš kompletní sortiment produktů pro ochranu a barvení dřeva v interiéru a exteriéru, navštivte prosím www.rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o

se sídlem S.K. Neumanna 1316
Pardubice 53002

info@rubiomonocoat.cz

+420 737 108 685

+420 733 668 707

<https://facebook.com/rubiomonocoatczsk/>
[rubiomonocoatczsk/](https://facebook.com/rubiomonocoatczsk/)

ODPOVĚDNOST: Je na odpovědnosti uživatele, aby pomocí vlastních testů zjistil, zda je produkt vhodný pro zvolené použití. Společnost Muylle Facon NV nemůže v žádném případě nést odpovědnost za jakékoli následné škody. Výše uvedené informace mohou podléhat změnám, které budou zveřejněny v aktualizovaných verzích technického listu. Nemůžeme nést odpovědnost za špatné výsledky způsobené příčinami, které nesouvisí s kvalitou produktu. Tyto technické informace byly vypracovány na základě aktuálně dostupných informací a znalostí. Nejnovější technické listy si můžete vyžádat nebo jsou k dispozici na webových stránkách. Datum TDS: 01/09/2024. Před použitím produktu zkontrolujte bezpečnostní informace.



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com