

RUBIO MONOCOAT PRE-AGING

Pro vzhled starého dřeva

Rubio Monocoat Pre-Aging je vysoce kvalitní nereaktivní předúprava, která vytváří vzhled reaktivních mořidel, ale bez jejich nevýhod. Vždy se kombinuje s přípravkem Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Rubio Monocoat Pre-Aging je k dispozici v 10 standardních barvách, od světlejšího po tmavší kouřový vzhled, včetně tolik oblíbených teplých zelenohnědých podtónů. Všechny barvy lze vzájemně míchat, takže zákazník může získat přesně to, co chce.

INFORMACE O PRODUKTU

> Specifické vlastnosti

- Nereaktivní předúprava na bázi vody
- Stabilní barva, kterou lze snadno reprodukovat, na rozdíl od reaktivních mořidel, která jsou závislá na tříslovinách obsažených ve dřevě.
- Vynikající odolnost proti skvrnám po ošetření olejem Rubio Monocoat
- Syté zbarvení s jemnými akcenty
- Použitelné prakticky na všechny druhy dřeva, včetně dřeva bez tříslovin.
- Lze aplikovat na všechny dřevěné povrchy v interiéru
- PH-neutrální produkt na rozdíl od reaktivních předbarvení.
- Neovlivňuje kvalitu finální vrstvy
- Minimální zápach
- Barví také tvrdé části dřeva a běl.
- Žádné překryvy
- Barvy lze vzájemně míchat

> Technické vlastnosti

- Fyzikální stav při 20 °C: Kapalný
- Vodní
- Zápach: Sladký zápach
- Bod vzplanutí: > 100 °C
- Hustota: přibližně 1 kg/l
- Bod varu: přibližně 100 °C
- Obsah VOC: 0 g/l



Doba schnutí	Doba schnutí 24h Přesná doba schnutí závisí na podkladu, vlhkosti vzduchu, teplotě a větrání.
Aplikace informace	Všechny svislé a vodorovné plochy v interiéru
Spotřeba	10-15 m ² /litr*

Pracovní stránky teplota	15-25°C
Vlhkost rozsah použití	35-60%
Vlhkost dřeva	8-12%
Úložiště	Min. + 5 °C, max. +30°C Výrobek lze skladovat až 36 měsíců v suchu, bez mrazu a v původním obalu.
Poznámky	Tento výrobek je předúpravou a nechrání dřevo. Musí být kombinován s Rubio Monocoat Oil Plus 2C nebo Rubio Invisible Protector pro maximální ochranu.

**Tyto údaje jsou pouze orientační. Výsledky závisí na typu dřeva, broušení a způsobu přípravy. Vždy se doporučuje provést odběr vzorku, aby bylo možné přesně stanovit použití.*

> Barvy



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT



AUTENTICKÝ #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6



SMOKE LIGHT



SMOKE INTENSE

Barvy slouží pouze jako příklad. Doporučujeme provést zkoušku na stejném broušeném dřevě.

> Balení

- Plastová láhev o objemu 100 ml a 1 l
- Plastový kanystr o objemu 5 l a 25 l
- Sada vzorků: 10 barev x 100 ml včetně "Rubio Monocoat Colour Card Pre-Aging small".

> Skladování

Výrobek lze skladovat až 36 měsíců v suchu a v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah mrazu.

INFORMACE O APLIKACI

> **Návod k použití**

> **Nábytek, schody a pracovní desky**

KROK 1. Vybruste povrch bez škrábanců. Povrchovou úpravu proveďte stínicí sítí 100 až 150, intenzita barvy závisí na použitém způsobu broušení.

- Při renovaci je třeba zcela odstranit všechny zbytky předchozích úprav (lak, olej, vosk atd.).

KROK 2. Povrch důkladně vysajte.

KROK 3. Před použitím přípravku Rubio Monocoat Pre-Aging dobře protřepejte a nalijte do kbelíku (Rubio Monocoat Bucket).

KROK 4. Rovnoměrně a nasyceně naneste přípravek na ošetřovaný povrch pomocí nástroje Rubio Monocoat, jako je například podložka z mikrovlákna, štětec, houba, stříkáč nebo váleček.

- Tip: Na hrany/rohů: naneste štětcem (Rubio Monocoat Brush) nebo zeleným padem Rubio Monocoat.

KROK 5. Vyhladte béžovým padem Rubio Monocoat. Vyhněte se tvorbě louží.

KROK 6. Nechte zaschnout po dobu přibližně 24 hodin a zajistěte dostatečné větrání. Přesná doba schnutí závisí na podkladu, vlhkosti vzduchu, teplotě a větrání.

- Tip: Je naprosto normální, že povrch schne v místech, která kopírují strukturu vláken. Pokud povrch stále vypadá "skvrnitě", je to správně a povrch ještě není zaschlý.

KROK 7. Po zaschnutí zbruste nadzvednutá dřevěná vlákna červeným padem a poté vysajte.

KROK 8. Nyní naneste Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Pro správnou aplikaci si prostudujte technický list oleje.

> **Podlahy**

KROK 1. Vybruste povrch bez škrábanců. Povrchovou úpravu proveďte stínicí sítí 100, intenzita barvy závisí na použitém způsobu broušení.

- Při renovaci je třeba zcela odstranit všechny zbytky předchozích ošetření (lak, olej, vosk atd.).

KROK 2. Podlahu důkladně vyluxujte.

KROK 3. Před použitím přípravku Rubio Monocoat Pre-Aging dobře protřepejte a nalijte do kbelíku (Rubio Monocoat Bucket).

KROK 4. Přípravek naneste nasyceným způsobem pomocí mikrovláknové podložky Rubio Monocoat. Pracujte na plochách o šířce ± 90 cm. Poté plochu opět vyhladte stejným padem z mikrovlákna. Ujistěte se, že je tato podložka důkladně vyždímaná. Zabraňte tvorbě louží.

- Tip: Na hrany/rohů: naneste štětcem (Rubio Monocoat Brush) nebo zeleným padem Rubio Monocoat.

KROK 5. Nechte zaschnout po dobu přibližně 24 hodin a zajistěte dostatečné větrání. Přesná doba schnutí závisí na podkladu, vlhkosti vzduchu, teplotě a větrání.

- Tip: Je naprosto normální, že povrch schne v místech, která kopírují strukturu vláken. Pokud povrch stále vypadá "skvrnitě", je to správně a povrch ještě nevyschl.

KROK 6. Po zaschnutí zbruste nadzvednutá dřevěná vlákna leštičkou na podlahy vybavenou červeným padem Rubio Monocoat a následně vysajte.

KROK 7. Nyní naneste Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Pro správnou aplikaci si prostudujte technický list oleje.

> Průmyslová aplikace

Pokud chcete tento výrobek použít průmyslovým způsobem, doporučujeme vám kontaktovat náš technický servis.

> Tipy a triky


- Mějte na paměti, že konečný výsledek může ovlivnit typ dřeva, struktura vláken a pórovitost dřeva. Proto je důležité nejprve zhotovit vzorek na vybraném druhu dřeva nebo povrchu, který je třeba ošetřit.
- Při použití více nádob na jednom místě je nutné je promíchat, aby byl výsledek rovnoměrný.
- Abyste zabránili překryvání, pracujte vždy "mokrý na mokřem".
- Na pryskyřičnatých druzích dřeva se mohou objevit drobné bílé skvrny jako reakce přípravku na dřevo.

> Spotřeba

10-15 m²/litr*

**Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Výsledky závisí na typu dřeva, broušení a způsobu přípravy. Vždy se doporučuje provést odběr vzorku, aby bylo možné přesně stanovit*

› Nástroje



Další informace naleznete na obalu a v bezpečnostním listu.

Náš kompletní sortiment výrobků pro ochranu a barvení dřeva v interiéru i exteriéru najdete na adrese www.rubiomonocoat.cz

Váš kontakt:

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
RUBIO MONOCOAT ČR/SK s.r.o.
S.K.Neumanna 1316
Pardubice 532 07
Tel: +420 737 108 685
Email. info@rubiomonocoat.cz
www.rubiomonocoat.cz

ZODPOVĚDNOST: Uživatel je odpovědný za to, aby na základě vlastních zkoušek zjistil, zda je výrobek vhodný pro zvolené použití. Společnost Muylle Facon NV v žádném případě neodpovídá za následné škody. Výše uvedené informace mohou podléhat změnám, které budou zveřejněny v aktualizovaných verzích technického listu. Nemůžeme nést odpovědnost za špatné výsledky způsobené příčinami, které nesouvisí s kvalitou výrobku. Tyto technické informace byly vypracovány na základě aktuálně dostupných informací a znalostí. Nejnovější technické listy si můžete vyžádat nebo jsou k dispozici na webových stránkách. **Datum TDS: 03/11/2021. Před použitím výrobku zkontrolujte bezpečnostní informace.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com